

Technisches Merkblatt

RyFo Colors Betonkontakt

RyFo Colors Betonkontakt ist eine gebrauchsfertige Grundierung die zur Verbesserung der Haftung von Gipsputz auf glatten Betonflächen beiträgt. Unser Betonkontakt erhöht die Griffigkeit des Untergrundes für außen und innen. RyFo Colors Betonkontakt ist leicht zu verarbeiten, alkalibeständig und wasserdampfdurchlässig.

Art.-Nr. 72080036
72080050

Technische Daten

Anwendung	Wird auf glatten, foliengeschalteten, hochverdichteten Betonflächen, Fertigteildecken und Wandelementen angewendet. Zur Vorbehandlung für späteren Putzauftrag von Gips- und Kalk-Gips-Putzen. RyFo Colors Betonkontakt ist kein Zusatzmittel zur Putzhärtung.
VOC-Gehalt	VOC-Gehalt von RyFo Colors Betonkontakt: max. 1g/l.
Qualität & Sicherheit	RyFo Colors Betonkontakt ist ein Bindemittel auf Basis von Kunststoffdispersion und unterliegt einer ständigen Überwachung und Kontrolle der Qualität
Untergrund	Der zu grundierende Untergrund muss tragfähig sein. Lose Teile müssen entfernt und sandende Untergründe verfestigt werden. Verschmutzungen wie z. B. starke Schalöl- und Schalwachsreste müssen entfernt werden. Darf nicht auf feuchten Flächen verarbeitet werden!
Verarbeitung	RyFo Colors Betonkontakt ist gebrauchsfertig und ist unverdünnt zu verarbeiten. Er ist mit einer Lammfellrolle, einem Quast oder mit einem geeigneten Spritzgerät aufzutragen. Für gute Belüftung ist zu sorgen. Die Zeit vom Auftragen bis zur grifffesten Antrocknung beträgt je nach Untergrund ca. 3 Stunden. Bei 20 °C kann frühestens nach ca. 12 Stunden, bei 10 °C frühestens nach ca. 24 Stunden ein nachfolgender Gipsputz aufgebracht werden. Verarbeitung und Trocknung nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter + 5 °C.
Verbrauch (pro Anstrich)	Der Verbrauch richtet sich nach der Beschaffenheit des Untergrundes. Als Richtwert für glatt geschaltete Betonflächen gilt ein Verbrauch von ca. 100-150 g/m ² . Dieses Produkt ist bis 20 % wasserverdünnbar.
Lagerung	Angebrochene Eimer dicht verschließen und trocken, kühl aber frostfrei lagern. Ungeöffnete Eimer sind mindestens 12 Monate lagerstabil.
Gebindegrößen	1 kg, 3kg, 10 kg, 15 kg, 25 kg
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit getrockneten Resten sind als Hausmüll oder Baustellenschutt zu entsorgen. Gebinde mit nicht eingetrockneten Resten sind bei der Sammelstelle für Altfarben abzugeben. Flüssige Farbreste nach Abfallschlüssel-Nr. 080112 (gemäß AVV) entsorgen.
Werkzeugreinigung	Sofort nach Gebrauch mit Wasser.