

Roll- und Streichputz für außen



Technisches Merkblatt

RyFo Colors Roll- und Streichputz für außen

RyFo Colors Roll- und Streichputz für außen ist ein hochwertiger, gebrauchsfertiger Kunstharz-Putz zum Schutz und zur dekorativen Gestaltung von Wand- und Fassadenflächen für den Außenbereich. Er lässt sich leicht auftragen und bietet unbegrenzte Variations- und Strukturmöglichkeiten. Er ist hoch strapazierfähig sowie verseifungs-, wetter- und scheuerbeständig. Geeignet sind mineralische Untergründe (z. B. Beton, Putz), Baustoffplatten (z. B. Gipskarton).

Art.-Nr. 1176

Technische Daten

Dichte/ spez. Gewicht	Ca. 1,65 g/cm³
Zusammensetzung	Titandioxid, Calciumcarbonat, Kieselgur, silikatische Füllstoffe, Wasser, Additive.
Untergrund	Muss fest, sauber, trocken, fett-, wachs-, silikon- und staubfrei sein. Jegliche Verschmutzungen entfernen und Flächen säubern.
Grundierung	Mit RyFo Colors Quarzgrund, welcher einen ähnlichen Farbton wie die Endbeschichtung haben muss. Ausnahme bei Porenbeton: Hier erfolgt die Grundierung mit RyFo Colors Tiefgrund ELF.
Standardfarbe	Weiß
Glanzgrad	Matt
Lieferform	10kg, 15kg, 20kg
Anwendung	Inhalt vor Gebrauch gut aufrühren. Zur Vermeidung von Ansätzen immer von oben nach unten und nass in nass verarbeiten. Während der Beschichtung einer zusammenhängenden Fläche darf die Arbeit nicht unterbrochen werden. Begrenzungen mit Klebeband abkleben und diese vor Einsetzen der Filmbildung wieder entfernen. Neue Beschichtungen vor Feuchtigkeitseinwirkung, z. B. Regen, aber auch vor zu schnellem Wasserentzug, z. B. durch starken Wind, Sonneneinstrahlung usw. schützen. Nicht auf Wärmedämmverbundsystemen einsetzen.
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +25°C. (Nicht in der Sonne, bei starkem Wind, Nebel oder einer Luftfeuchtigkeit von mehr als 80% auftragen. Die Überzugsschicht sollte bis zum vollständigen Trocknen gut von Regen und möglichem Frost geschützt sein.)
Verbrauch	Pro Schicht Ca. 1,5-3,5 kg/m² je Anstrich. (Richtwerte, für die keine Verbindlichkeit übernommen werden kann, da jede Oberfläche andere Eigenschaften aufweist, die den Verbrauch beeinflussen. Für die exakte Kalkulation Verbrauchsmengen durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.)
Trockenzeiten	Pro Schicht (bei +25°C und 65% Luftfeuchtigkeit): 1-2 Tage pro mm Schichtdicke.
Haltbarkeit und Lagerung	12 Monate ab an der Verpackung angegebenen Herstellungsdatum. Bewahren in gut geschlossener und unbeschädigter Originalverpackung in trockenem und belüftetem Raum. Geöffnetes Produkt schnellstmöglich verbrauchen.
Verdünnung	Bei Bedarf mit etwas Wasser verdünnen, ansonsten in Lieferkonsistenz verarbeiten.
Werkzeugreinigung	Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Entsorgung

Ausgehärtete Produktreste als Bau- und Abbruchabfälle entsorgen. Gebinde bitte restlos entleeren
- wird recycelt.

Roll- und Streichputz für außen



Sicherheitshinweise: Augenkontakt und langfristigen Hautkontakt unbedingt vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und einen Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut verschmutzte Kleidung sofort ausziehen und die betroffene Haut mit viel Wasser und Seife abwaschen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder das Sicherheitsdatenblatt vorzeigen. Geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Technische Informationen, Stand: 20.07.2022.

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorangegebenen Technischen Merkblätter ungültig!